



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

2 TG 12 N

Voltaggio <i>Nominal Voltage</i>	12 V			
Capacità <i>Nominal Capacity</i>	20 h → 75 Ah 5 h → 56 Ah 2 h → 44 Ah 1 h →			
Resistenza interna <i>Internal Resistance</i>	milliohms			
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Lunghezza 265 mm; <i>Lenght 265 mm</i>	Larghezza 175 mm; <i>Width 175 mm</i>	Altezza 210 mm <i>Height 210 mm</i>	
Poli <i>Terminals</i>	+ \ -			
Elettrolito <i>Electrolyte</i>	Acido Solforico <i>Sulphuric acid</i>			
Contenitore <i>Recipient</i>	Polipropilene (PP) <i>Polypropylene (PP)</i>			
Peso con elettrolito <i>Weight with electrolyte</i>	20,2 Kg.			
Corrente di carica suggerita <i>Suggested Charging current</i>	.9 A			
Voltaggio di carica suggerita <i>Suggested Charging Voltage</i>	Uso in stand by a 20°C <i>Floating use at 20°C</i>	13,50V - 13,80V	Uso ciclico a 20°C <i>Cycle use at 20°C</i>	14,80V - 14,28V
Temperatura di lavoro <i>Operating Temperature</i>	-20°C / 45°C			
Temperatura d'immagazzinaggio <i>Storage Temperature</i>	-20°C / 40°C			
Numero Cicli <i>Cycle nr.</i>	1200			

