



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

3 GL 6 E

Voltaggio <i>Nominal Voltage</i>		6 V				
Capacità <i>Nominal Capacity</i>		20 h	→	240 Ah		
		5 h	→	180 Ah		
		2 h	→	140 Ah		
		1 h	→			
Resistenza interna <i>Internal Resistance</i>		milliohms				
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>		Lunghezza <i>Length</i>	242 mm; 242 mm	Larghezza <i>Width</i>	190 mm; 190 mm	Altezza <i>Height</i> 275 mm 275 mm
Poli <i>Terminals</i>		+ \ -				
Elettrolito <i>Electrolyte</i>		Acido Solforico <i>Sulphuric acid</i>	in gel			
Contenitore <i>Recipient</i>		Polipropilene (PP) <i>Polypropylene (PP)</i>				
Peso con elettrolito <i>Weight with electrolyte</i>		33 Kg.				
Temperatura di lavoro <i>Operating Temperature</i>		-20°C / 45°C				
Temperatura d'immagazzinaggio <i>Storage Temperature</i>		-20°C / 40°C				
Numero Cicli <i>Cycle nr.</i>		500				
Corrente di carica suggerita <i>Suggested Charging current</i>		30 A	wa / 25 HF			

