



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

Voltaggio <i>Nominal Voltage</i>	6 V			
Capacità <i>Nominal Capacity</i>	20 h → 425 Ah 5 h → 320 Ah 2 h → 250 Ah 1 h →			
Resistenza interna <i>Internal Resistance</i>	milliohms			
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Lunghezza 305 mm; <i>Lenght 305 mm</i>	Larghezza 180 mm; <i>Width 180 mm</i>	Altezza 365 mm <i>Height 365 mm</i>	
Poli <i>Terminals</i>	+ \ -			
Elettrolito <i>Electrolyte</i>	Acido Solforico <i>Sulphuric acid</i>	1,29 gr/lit 30 °C		
Contenitore <i>Recipient</i>	Polipropilene (PP) <i>Polypropylene (PP)</i>			
Peso con elettrolito <i>Weight with electrolyte</i>	48,3 Kg			
Corrente di carica suggerita <i>Suggested Charging current</i>	53 A WA / 40 A IU/A			
Temperatura di lavoro <i>Operating Temperature</i>	-20 °C / 45 °C			
Temperatura d'immagazzinaggio <i>Storage Temperature</i>	-20 °C / 40 °C			
Numero Cicli <i>Cycle nr.</i>	1200			

MAXXIMA PLUS



