



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

MAXXIMA



Voltaggio Nominal Voltage	6 V			
Capacità Nominal Capacity	20 h → 350 Ah 5 h → 265 Ah 2 h → 207 Ah 1 h → 178 Ah			
Resistenza interna Internal Resistance	milliohms			
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Lunghezza 305 mm; Lenght 305 mm	Larghezza 180 mm; Width 180 mm	Altezza 365 mm Height 365 mm	
Poli Terminals	Polarità Destra Right Polarity			
Elettrolito Electrolyte	Acido Solforico Sulphuric acid			
Contenitore Recipient	Polipropilene (PP) Polypropylene (PP)			
Peso con elettrolito Weight with electrolyte	48 Kg.			
Peso specifico Specific gravity	1,29 kg/dm ³ at 30°C			
Curva di carica suggerita Suggested Charging profile	IU Ia			
Corrente di carica suggerita Suggested Charging current	40 A (WA) - 30A (Iula)			
Voltaggio di carica suggerita Suggested Charging Voltage	Uso in stand by a 20°C Floating use at 20°C	volt 13,1 volt 13,1	Uso ciclico a 20°C 14,4-15,9 Cycle use at 20°C 14,4 - 15,9	
Temperatura di lavoro Operating Temperature	-20°C / 45°C			
Temperatura d'immagazzinaggio Storage Temperature	-20°C / 40°C			
Numero Cicli Cycle nr.	1200			

A [V/cella]

